

<< 仮設型 ディーゼルエンジン発電機 ご案内 >>

1. 製品仕様

防音型エンジン発電機

型式	: KGD-500
定格出力	: 450 kVA, 200 VAC, 3相4線式, 50 Hz, 1500 rpm 500 kVA, 220 VAC, 3相4線式, 60 Hz, 1800 rpm
エンジン	: DC13-072A, スカニア製 (Sweden)
発電機	: S4L1D-G41, スタンフォード製 (UK)
コントローラー	: DSE 8610 MKII, ディープシー製 (USA)
計装機器	: 韓国製
重量	: 5000 kg
メーカー	: G&C (韓国)

2. 用途

- ・設置しない「仮設」の為、保管場所への移動が可能
- ・災害発生後、電力会社の復旧までの間の電力確保
- ・停電時の冷蔵・冷凍設備の被害軽減
- ・夏場のピークカット？

3. 発電機外観



発電機のことでお困りの不具合が御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

京和物産 株式会社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-30-16 丸高八丁堀ビル 5階
Tel : 03-3537-6325 E-mail : sales@kyowa-bussan.jp HP : <http://www.kyowa-bussan.jp>
担当 : 営業部 金子 信太郎 まで